



结 构		
序号	名 称	规 格
①	绝缘薄膜	印字 UL20624 43um
②	绝缘薄膜	空白 UL20624 43um
③	补强板	蓝色 225um
④	导体规格 (镀锡铜线)	厚度Ct 0.035 ±0.005 宽度Cw 0.30 ±0.03

规 格			
导体芯数	N	32	±0.05
间 距	P	0.5	±2.0
总长度	TL	120	±0.08
全间距	PT	15.5	±0.08
边 距	M	0.5	±0.08
总宽度	W	16.5	±0.08
线口长度	S1	4.0	±0.5
	S2	4.0	±0.5
补强板长度	B1	6.0	±1.0
	B2	6.0	±1.0
插接厚度	T	0.303	±0.03
线身厚度	Tt	0.121	±0.03
切断斜度	A	≤0.3	

1、Storage condition(储存条件):
Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)
Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%);
特殊要求:
2、产品符合:ROHS标准;
Products conform to the ROHS standard
3、镀层: 镀Sn (um以上);
Plating: plating Sn lum above

REV	ECN NO	DESCRIPTION	DATE
A	JIONS-0074		2015/05/26

X. ±0.30	APPD.	Mr.Wu	TITLE:
.X ±0.20	CHKD:	Mr.Wu	32PIN 异面 FFC 0.5间距
.XXX±0.05	DR:	Gus chong	120mm 接触长度3mm
X' ±2°	PART NO:	JIONS-0074	
X' ±1°	UNITS:	mm	SCALE:
			1:1
			北京玖思启明电子科技有限公司
			SHEET:10/1
			REV: