



结 构 格		
序号	名称	规格
①	绝缘薄膜	印字 UI20624 43um
②	绝缘薄膜	空白 UI20624 43um
③	补强板	蓝色 225um
④	导体规格 (镀锡铜线)	厚度Ct 0.035 ±0.005 宽度Cw 0.65 ±0.03

规 格		
导体芯数	N	20
间距	P	1.0 ±0.05
总长度	TL	400 ±2.0
全间距	PT	19.0 ±0.10
边距	M	1.0 ±0.13
总宽度	W	21.0 ±0.10
线口长度	S1	4.0 ±0.5
	S2	4.0 ±0.5
补强板长度	B1	6.0 ±2.0
	B2	6.0 ±2.0
插接厚度	T	0.303 ±0.03
线身厚度	Tt	0.121 ±0.03
切断斜度	A	≤0.3

1、Storage condition(储存条件):  
Temp.:15° C ~25° C (温度15° C ~25° C)  
Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%);  
特殊要求:  
2、产品符合:ROHS标准;  
Products conform to the ROHS standard  
3、镀层: 镀Sn 1um以上;  
Plating: plating Sn 1um above

北京玖思启明电子科技有限公司

REV	A
ECN NO	
DESCRIPTION	
DATE	2015/09/07

X. ±0.30	APPD.	Mr.WU	TITLE:
X. ±0.20			1.0 FPC cable, 20PIN, 40CM
.XX ±0.10	CHKD:	Mr.WU	同向
.XXX±0.05			
X' ±2°	DR:	Gus chong	PART NO: J10NS-0082
X' ±1°	UNITS:	mm	DWG NO: 客户图
	SCALE:	1:1	www.j10ns.com.cn
			SHEET:10/1